


A termékek használatának, karbantartásának és tisztításának általános feltételei

(A Minőség Garancia 2. melléklete)



Olyan termékeket bízunk Önre, amelyek megfelelnek a legmagasabb elvárásoknak és követelményeknek, hosszú távú és megbízható felhasználásra tervezve. A maximális elégedettség érdekében kérjük, olvassa el termékeink megfelelő használatának, karbantartásának és tisztításának feltételeit. Az alábbiakban ismertetett irányelvek követésével nemcsak a jótállási időn belül, hanem hosszú évekig is élvezheti termékeink legmagasabb minőségét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden terméket mindig a rendeltetésének megfelelően kell használni.

Megjegyzés:

Ha nem megfelelően használják, tartják karban vagy tisztítják, a bútorok sokkal gyorsabban kopnak. Az ezen irányelvek figyelmen kívül hagyása miatt a bútordarabon okozott kár a panaszok elutasításának alapjául szolgál.

I. Általános



Csomagolás és szállítás

Termékeinket nagyon gondosan csomagoljuk, hogy megvédjük őket a sérülésektől. Legyen óvatos a csomagok kinyitásakor, mivel az éles tárgyak károsíthatják a bútorokat. A szállítás és tárolás során a termékeket mindig a csomagolásukon feltüntetett jelöléseknek megfelelően kell kezelni, pl. törékeny stb. (ha van). A kárpitozott bútorokon horpadások és szabálytalan ráncok általában az anyagmozgatás miatt jelentkeznek. A probléma általában a kicsomagolástól számított néhány napon belül megoldódik. Az új termékeket ért sérülés esetén ajánlott megőrizni a csomagolást, hogy segítsen megerősíteni kárigénye jogosságát.



Szerelés

Ahhoz, hogy a terméket hosszú ideig biztonságosan lehessen használni, helyesen kell összeszerelni, azaz a termék szerelési útmutatójában megadott irányelveknek megfelelően (amely meghatározza az összeszerelési módszert, az alkatrészek számát és az összeszereléshez szükséges eszközöket), és később a használati utasításokkal és az azt követő útmutatásokkal összhangban használni.



Szerelés után

- bútorokat egyenletes padlóra kell elhelyezni (ennek elmulasztása a fiókok hibás működését és a bútor deformációját okozhatja);
- székeknél a megfelelő görgők használata javasolt (a felület típusától függően – puha vagy kemény), különben a padló károsodhat. A gyártó nem vállal felelősséget a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a padlóburkolatban. Fapadlók esetén a védőszőnyegek is hasznosak lehetnek. Az is fontos, hogy a padlót tisztán tartsuk, mert a szennyeződések megtapadhatnak a görgőkön, ami károsíthatja a padlót;
- a rakásolható konferenciaszékeket nem szabad magasabbra rakni, mint az adott termék használati utasításában szerepel (biztonsági okok, a termékek károsodásának veszélye);
- a gázrugó javítását vagy cseréjét csak szakképzett személyzet végezheti. MEGJEGYZÉS: Veszélyes szétszerelni, leszerelni vagy felmelegíteni a gázrugó, és ennek megtétele károsodáshoz és olajszenyezéshez vezethet;



Optymalne warunki użytkowania

1. A bútorokat beltéren kell használni, és védeni kell a kedvezőtlen időjárási körülményektől. Javasoljuk, az optimális környezeti feltételeket, például:
 - a. levegő hőmérséklete 15-30°C
 - b. 40-65% relatív páratartalom (mind a túl száraz, mind a túl nedves levegő deformálhatja az alkatrészeket)
 - c. ajánlott a helyiségeket rendszeresen szellőztetni.
2. A bútorokat nem szabad közvetlenül hőforrások, például fűtőtestek, radiátorok, ventilátoros fűtőberendezések stb. mellé tenni vagy ott tárolni. A bútorokat legalább 1 m távolságra kell elhelyezni az aktív hőforrásoktól
3. A bútorfelületeket kifejezetten védeni kell a közvetlen hőtől (például 40°C - nál magasabb hőmérsékletű tárgyaktól). Ne helyezzen bútorokat magas páratartalmú helyiségekbe vagy nedves felületre (a bútorok felvehetik a vizet).
4. A bútorokat nem szabad közvetlen napfénynek kiténi. A termék UV - sugárzásnak való tartós kitétele elszíneződést okozhat.



Terhelhetőség

A bútorokat rendeltetésszerűen kell használni. Ne üljön, álljon vagy járjon a felületén, ha nem erre a célra tervezték. Ez balesetet vagy a bútor alkatrészeinek károsodását eredményezheti. Nem ajánlott túlterhelni a bútorokat a maximális terhelhetőségükön túl. Kérjük, legyen különösen óvatos, ha nehéz tárgyat helyez a bútorra, mert könnyen károsíthatja a felületet. A kárpitozott bútorok különösen hajlamosak deformálódásra és horpadásra.



Felületi karcolások

Az éles vagy durva felületű tárgyak könnyen károsíthatják a bútorokat, ezért soha ne helyezzen vagy mozgasson ilyen tárgyakat a termék felületén. A billentyűzet vagy más berendezések alá - amelyek károsíthatják az asztal felületét - helyezett egérpadok és alátétek használata ajánlott. Használat közben nem ajánlott a felhasználó cipőjét a forgószék lábára helyezni.




Kémiai anyagok

Használjon szigetelő szöveteket, ha vegyi anyagokkal (folyadékok, alkohol, körömlakklemosók, oldószerek stb.) dolgozik. A kiömlött folyadékot azonnal egy puha, nedves kendővel kell letörölni. Kerülje a lakkozott felületek bőrápoló kozmetikumokkal (krémekkel stb.) való érintkezését.



Használat:

- a. egy széket egyszerre csak egy személy használhat (a testtömeg nem haladja meg a 110 kg-ot¹, a szabvány előírásai szerint, napi 8 óránál nem tovább²);
- b. a kanapék használata az adott modell által előírt vagy annál kevesebb ember számára tervezett (pl. egy 3 személyes kanapét egyszerre legfeljebb három ember használhat);
- c. a bútorok csavaros csatlakozásai kilazulhatnak használat közben; a laza csatlakozásokat azonnal rögzíteni kell a megfelelő csavarok és csatlakozók meghúzásával. Javasoljuk, hogy rendszeresen (félévente) ellenőrizze és szükség esetén húzza meg a csavaros csatlakozásokat.



Bútorok mozgatása

A bútorokat a legkényelmesebben a függőleges falnál fogva tudja mozgatni. Nem ajánlott a bútorokat az illesztésnél, fogantyúknál vagy kisméretű kárpitozott alkatrészeknél (például fejtámlánál) fogni, amelyeket nem hordozásra tervezték, mert ez károsíthatja a terméket; emelje fel az íróasztalt vagy az asztalt, tartva a tartószerkezetét, nem az asztallapot. Mozgassa a rögzített bútorokat felemeléssel - a csúsztatás károsíthatja a bútorokat vagy a padlót. A szekrények mozgatása előtt távolítsa el azok tartalmát, és zárja be az ajtókat és a fiókokat. Legalább két személy köteles mozgatni egy rögzített bútort, hacsak az összeszerelési utasítás másként nem rendelkezik. A mobil bútorokat egy személy mozgathatja. A moduláris bútorrendszerek mozgatásához először válassza le a szett összes alkatrészét. A rendszer egyes elemeit külön mozgatva gondoskodhat arról, hogy azok sértetlenek maradjanak. Javasoljuk, hogy a bútordarabokat mozgatás után újra kiegyenlítsse.

¹ Nem alkalmazható a 150 kg -ig terjedő súlyú felhasználók számára engedélyezett székeknél

² Nem alkalmazható 0-24 használatra székekre

II. A bútorok használatának, tisztításának és karbantartásának részletes feltételei

Melaminált felületű bútorlap (MFC)

Jellemzői miatt a melaminált felületű bútorlapot gyakran használják irodabútorok gyártására. Jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, karc- és foltálló. Az MFC tisztításához egyszerűen használjon nedves, puha rongyot. Nagyobb foltok esetén enyhe tisztítószerrel, pl. szappan vagy mosogatószeres vizet. Tisztítás után törölje le a felületet egy száraz ronggyal. Ne használjon gőztisztító eszközöket. Azonnal távolítsa el a szennyeződést. Ha a szennyeződést hosszú ideig nem távolítják el, az maradandó károsodást okozhat a felületen



HASZNÁLAT

- 15-30°C hőmérséklet között
- legalább 1 m távolságra az aktív hőforrásoktól
- ne lépje túl a maximális terhelhetőséget



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- nedves ronggyal tisztítsa
- enyhe tisztítószer elfogadható (pl. szappan vagy mosogatószer)
- NE használjon agresszív tisztítószereket (tisztításhoz és polírozáshoz), fehérítőszereseket, savas és savas só alapú tisztítószereket
- száraz ruhával törölje
- NE használjon gőztisztító eszközöket

Laminált anyagok

A laminált anyagokat nagy igénybevételre szánt bútoroknál használják. Nagy kopásállósággal és hőmérsékleti jellemzőkkel rendelkeznek. Az antisztatikus felület megakadályozza a szennyeződések és a por tapadását. A laminált felületet nedves ruhával kell tisztítani. Nagyobb foltok esetén gyengéd tisztítószer használata engedélyezett. A laminált felületet tisztítás után száraz ronggyal törölje le.



HASZNÁLAT

- 15-30°C hőmérséklet között
- 40-65%-os páratartalom
- legalább 1 m távolságra az aktív hőforrásoktól
- óvja a közvetlen napfénytől
- ne lépje túl a maximális terhelhetőséget



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- nedves ronggyal tisztítsa
- enyhe tisztítószer elfogadható
- száraz ruhával törölje

Fenix NTM®

A FENIX NTM felületek egyedi, nem porózus külső réteggel rendelkeznek, így egyszerű, mindennapos ápolási és tisztítási módszerekkel tisztán tartható. A felületet rendszeresen tisztítani kell. Szinte minden szokásos háztartási tisztítószer biztonságosan használható. A leggyakoribb foltok esetén egyszerűen tisztítsa meg a felületet meleg vízzel, egy puha ronggyal. A keményebb foltokat olyan háztartási tisztítószerrel vagy oldószerekkel távolíthatja el, melyek nem marják a felületet. Az idősebb, rászáradt foltok eltávolításához használjon melamin szivacsot vagy puha rongyot. Bármilyen oldószer használata után javasoljuk, hogy öblítse le a felületet meleg vízzel és tisztítószerral. Mindig alaposan öblítse le a tisztítószert, tiszta vízzel, lehetőleg melegen.

A mikro karcolások eltávolításához

1. Vasalóval:
 - a. Helyezzen nedves konyharuhát arra a területre, ahol a mikrokarcolások láthatók.
 - b. Helyezze a forró vasalót a javításra szoruló felületre. Ne hagyja a vasalót a felületen egyszerre 10 másodpercnél tovább.
 - c. Öblítse le a javított területet langyos vízzel és mikroszálas kendővel.
2. Melamin szivaccsal
 - a. Dörzsölje a melamin szivacsot arra a területre, ahol a mikrokarcolások láthatók. A szivacs szárazon vagy enyhén nedvesen használható.

Védje a mély karcolásoktól és egyéb mechanikai sérülésektől.



HASZNÁLAT

- legalább 1 m távolságra az aktív hőforrásoktól
- használjon alátétet a forró edények alá
- ne lépje túl a maximális terhelhetőséget



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- tökéletesen tiszta puha ruhával tisztítsa
- a foltok forró vízzel történő öblítéssel eltávolíthatóak
- tisztítás után óvatosan törölje szárazra
- soha ne használjon súrolószereket, erősen savas vagy lúgos termékeket, fehérítőt és erősen klórozott termékeket

Linóleum

A linóleum egy teljesen organikus és dekoratív bútorfelület. A bevonat matt, kellemes és természetes tapintású. Az antisztatikus felület megakadályozza a szennyeződések és a por tapadását. A különböző szállításokból származó bútorok kis színváltozásai elkerülhetetlenek, és az anyagok természetes eredetét mutatják. A linóleum felületét nedves ruhával kell tisztítani. Nagyobb foltok esetén pH-semleges tisztítószer használható. Ha ez a módszer nem hoz eredményt, nedvesítse meg a felületet néhány percig egy univerzális tisztítószerrel, amelynek semleges pH - értéke van és vízben oldható. (pl. Forbo Cleaner 5%-os vízzel hígítva). Óvatosan dörzsölje le a felületet fehér szivaccsal vagy azzal egyenértékű eszközzel. Törölje le a szennyezett vizet egy ronggyal. Az alátétek használata virágcserépek, vázák vagy edények alá ajánlott. A tinta, kávé, tea és vörösbor által okozott foltokat azonnal el kell távolítani. Terpentinrel vagy hasonló olajos oldószerrel egyes elszíneződések eltávolíthatók vagy kevésbé láthatóvá tehetőek. Ne használjon szilikon - és viaszszármazékokat vagy csiszolóanyagokat tartalmazó tisztító - vagy kondicionálószerket. Kerülje a bútortisztító és kondicionáló vegyszerek használatát, amelyek foltokat vagy tartós csíkokat okozhatnak a linóleum felületén. Ne használjon lúgos tisztítószerket és alkohol alapú szereket, mert ezek károsíthatják a felületet.



HASZNÁLAT

- 15-30°C hőmérséklet között
- 40-65%-os páratartalom
- kerülje a vízzel való érintkezést
- legalább 1 m távolságra az aktív hőforrásoktól
- használjon alátétet a forró edények alá
- óvja a közvetlen napfénytől
- ne lépje túl a maximális terhelhetőséget



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- nedves ruhával tisztítsa
- pH-semleges tisztítószer megengedett
- NE használjon lúgos tisztítószerket és alkohol alapú szereket
- NE használjon szilikonokat és viaszokat tartalmazó tisztítószerket

Lakkozott MDF lapok

A lakkozott MDF lapokat száraz, puha ronggyal kell portalanítani. Nehezebb foltok esetén használjon nedves ruhát. Ne használjon szilikon - és viaszszármazékokat, csiszolóanyagokat vagy oldószereket tartalmazó tisztító - vagy kondicionálószerket (az ilyen termékek maradandó károsodást okozhatnak a bútor felületén).



HASZNÁLAT

- 15-30°C hőmérséklet között
- 40-65%-os páratartalom
- kerülje a vízzel való érintkezést
- legalább 1 m távolságra az aktív hőforrásoktól
- használjon alátétet a forró edények alá
- óvja a közvetlen napfénytől
- ne lépje túl a maximális terhelhetőséget



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- száraz, puha ruhával törölje le a port
- nedves ruhával tisztítsa
- NE használjon szilikonokat, viaszokat, csiszolóanyagokat vagy oldószereket tartalmazó tisztítószerket

Topalit®

Topalit® asztallapokat kivételesen magas hőállóság, karcolás, változó időjárási viszonyok és nagy terhelhetőség jellemzi. Viszonylag könnyen tisztán tarthatók. A Topalit® asztallapokat puha szivaccsal vagy ronggyal kell tisztítani, meleg vízzel és mosogatószerrel. Mosás után törölje le a felületet egy száraz ronggyal. Szükség esetén ismételje meg. A Topalit® asztallapok tisztításakor ne használjon éles anyagokat/súrolókat vagy sav alapú tisztítószeret.



HASZNÁLAT

- ellenáll a magas hőmérsékletnek, karcolásnak, változó időjárási viszonyoknak, nagy terhelhetőséggel



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- nedves szivaccsal vagy ronggyal tisztítsa meleg vízzel és mosogatószerrel
- száraz ronggyal törölje le
- makacs foltok esetén erősebb tisztítószer használható

Tömör fa, rétegelt lemez, furnér

(lakkozott vagy zománcolt felület)

A tömör fából, rétegelt lemezből és furnérból készült bútorok a felhasznált anyag természetes szépségét és szerkezetét mutatják be. A bútordarab egyes alkotóelemeinek megjelenésében vagy a bútorkészletek között természetes eltérések elfogadhatók, így minden termék más, egyedi és eredeti. Ezek az anyag természetes eredetét mutatják, ami ráadásul hangsúlyozza az ezekből az anyagokból készült bútordarab értékét. Az ilyen bútorok felületét tiszta, nedves ruhával kell portalanítani, a szemcsék mentén haladva. Ezután a felületet azonnal törölje szárazra egy száraz ruhával. Ne használjon tisztító - vagy kondicionálószeret, amelyek szilikont és viaszszármazékokat, csiszolóanyagokat vagy oldószereket tartalmazhatnak. Kerülje a kémiai bútor tisztító és kondicionáló tisztítószer használataát, mivel ezek káros hatással lehetnek a lakkbevonatok megjelenésére, ami a felület maradandó károsodásához vezethet, amiért a gyártó nem vállal felelősséget.



HASZNÁLAT

- 15-30°C hőmérséklet között
- 40-65%-os páratartalom
- kerülje a vízzel való érintkezést
- legalább 1 m távolságra az aktív hőforrásoktól
- ne tegyen forró edényeket a bútorokra
- óvja a közvetlen napfénytől
- ne lépje túl a maximális terhelhetőséget
- kerülje a felületek bőrápoló kozmetikumokkal való érintkezését (krémek stb.)



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- nedves ronggyal tisztítsa, a szemcsék mentén haladva
- NE használjon szilikonokat, viaszokat, csiszolóanyagokat vagy bármilyen oldószert tartalmazó tisztítószeret
- száraz ronggyal szárítsa meg

Üveg felületek

Az üveg rendkívül tartós anyag, de megfelelő gondosságot igényel. Kerülje a kemény anyagokból (például kerámiából vagy fémből) készült tárgyak mozgatását az üvegfelületeken, mert megkarcolhatják az üveg felületét. Az üveg alkalmazkodik a gyors hőmérsékletváltozásokhoz, ezért a forró edények alá alátétet kell helyezni. Az üveg alkatrészeket puha ronggyal és speciális üvegtisztító szerekkel kell tisztítani.



HASZNÁLAT

- védje a karcolástól
- ne tegyen forró edényeket üvegfelületekre
- ne üsse kemény tárgyakkal



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- puha ronggyal tisztítsa
- kímélő tisztítószer megengedett

Fémfelületek: porszórt, krómozott, polírozott

A porszórás során egy speciális porfestéket egyenletesen eloszlatnak (permeteznek) egy fémfelületen. A bevonat rendkívül sima és tartós, de nem áll ellen a karcolásoknak vagy más mechanikai sérüléseknek (funkciója inkább dekoratív jellegű, ugyanolyan, mint a krómozott és polírozott felületek, azonban ezek jobban ellenállnak a karcolásoknak). Mosás után törölje szárazra a bútor fémfelületét. A fém elemeket általában elérhető, nem karcoló tisztítószerrel kell tisztítani, amelyeket az ilyen típusú bevonatokhoz készítettek. A bútorok felületét puha ronggyal kell tisztítani.



HASZNÁLAT

- védje a karcolásoktól és egyéb mechanikai sérülésektől



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- puha ronggyal tisztítsa
- általában kapható, nem karcoló tisztítószer

Műanyag elemek

A műanyag elemek általában ellenállnak a vegyi anyagoknak és a nedvességnek, de érzékenyek az erősen oxidáló szerekre és a magas hőmérsékletre; a műanyag alkatrészeket ne tegye ki erős napfénynek, fagynak vagy erős esőnek. Meleg vízzel, általában rendelkezésre álló tisztítószerrel, például szappan vagy mosogatószer hozzáadásával kell tisztítani. Ne használjon éles vagy súrolószivacsot, illetve kefét.



HASZNÁLAT

- 15-30°C hőmérséklet között
- védje a karcolástól



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- puha, nedves ronggyal tisztítsa
- általánosan kapható, nem karcoló tisztítószerrel

Hőprésselt nemez

A nemez számos felhasználásának egyike a hangelnyelő szerkezetek kialakítása. A nemez merev, mégis kellemes tapintású. A nemez poliészterből készül, és 2 féle szálból áll. Az áthatoló szálak különböző színűek, vonzó textúrát kölcsönöznek a termékeknek (természetes, hogy a felhasznált anyagok különböző gyártási tételeiből adódóan eltérnek az egymás után megrendelt termékek színében). Hosszú távú használat következtében a felület szerkezete érdes vagy sima lehet. Ez az anyag nem áll ellen az egy helyre koncentrált erős mechanikai hatásoknak. A hőprésselt nemezről készült termékek elemeit rendszeresen porszívózni kell, és szükség esetén puha, nedves ruhával tisztítani, tisztítószerrel használata nélkül.



HASZNÁLAT

- kerülendő: gyakori dörzsölés és más tárgyak mozgatása a filcen, hirtelen hőmérsékletváltozás és áztatás



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- rendszeres porszívózás és/vagy puha kefével történő tisztítás
- puha, nedves ronggyal
- ne használjon tisztítószerrel

Bőr, textílbőr

Megfelelő ápolás esetén a bőrből készült termékek hosszú évekig tökéletes állapotban megőrizhetők. A bőrt/textílbőrt nem szabad áztatni, zsírozni vagy csiszolóanyaggal kezelni; mindig védeni kell őket a közvetlen napfénytől. Minden foltot azonnal el kell távolítani. A bőrt/textílbőrt először vízzel és szappannal enyhén megnedvesített ronggyal kell megtisztítani. Ezután a felületet finoman szárazra kell törölni. Porszívó használata nem ajánlott, mivel megkarcolhatja a bőr/textílbőr felületét. Ha speciális bőr-/textílbőrápolási termékeket használnak, ajánlott először a kárpit nem látható részén egy tesztet elvégezni, hogy ellenőrizhesse, nem károsítja-e a felületet.



HASZNÁLAT

- ne áztassa vagy zsírozza
- védje a karcolásoktól (ne használjon porszívót)
- óvja a közvetlen napfénytől



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- puha ronggyal tisztítsa
- enyhe tisztító oldat szappannal és vízzel
- tisztítás után óvatosan törölje szárazra

Szövetek

A kárpitozott bútorokat mindig védeni kell a közvetlen napfénytől, hogy elkerülje a szövetek elhalványulását. Minden foltot azonnal el kell távolítani. Amikor eltávolítja a foltokat és szennyeződések a kárpitokról, ajánlott meleg vízzel vagy finom tisztítószerrel/samponokkal átitatott nedves törlőkendőt használni. A tisztítószer hatását a tisztítás előtt először egy láthatatlan kárpitterületen kell tesztelni. A kárpitokat rendszeresen porszívózni kell.



HASZNÁLAT

- védje az UV sugárzástól
- az összes foltot azonnal el kell távolítani



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- puha, nedves, meleg vízzel átitatott ronggyal tisztítsa meg, finom tisztítószer/szappan hozzáadásával, amely kárpitozott bútorokra való
- rendszeresen porszívózza